



Компрессорное масло Airmax 2000 4.5l



Объём, л	4.5
Вязкость	46
Температура Вспышки, °C	238
Температура Застывания, °C	-12
Применение	Винтовой компрессор
Интервал замены, час	2 000
Тип масла	Минеральное
Артикул	YRD000163

Цена: по запросу

Airmax 2000 – это масло для винтовых компрессоров Экомак. Это минеральное масло так же может использоваться в электрических и дизельных винтовых компрессорах других производителей. Масло Аирмакс 2000 бывает фасовкой 20 литров (пластиковая канистра 2205721920) и 5 литров (пластиковая канистра 6996012472).

Замена масла для компрессора Экомак

- Остановите винтовой компрессор.
- Снимите панель компрессора с лицевой стороны.
- Присоедините к сливному крану на маслобаке шланг слива отработанного масла.
- Демонтируйте масляный фильтр.
- Снимите заглушку с горловины маслобака.
- Откройте сливной кран и полностью слейте компрессорное масло Аирмакс 2000.
- Закройте сливной кран.
- Установите новый масляный фильтр и залейте свежее компрессорное масло.
- Залейте масло в маслобак до указанной отметки.

- Установите и затяните заглушку маслобака. Замените прокладку заглушки, если это необходимо.
- Включите компрессор и проверьте внутренности на предмет утечек масла.