



## Магистральный высокобарный фильтр Pneumatech C/D HP PF 8 ALU



Производительность, л/мин	32 083
Степень очистки	Тонкая
Давление, бар	50.0
Соединение, Ø	2"
Длина, мм	146
Ширина, мм	146
Высота, мм	435
Вес, кг	7.5
Артикул	8102847400

EKOMAK-AV.RU  
8(495)255-27-20

Цена: по запросу

Фильтры высокого давления тонкой очистки Pneumatech служат для очистки от микрочастиц, защиты от пыли и удаления твердых частиц

### Технические характеристики и преимущества

Новый фильтр высокого давления Pneumatech C/D HP PF 8 ALU был разработан в тесном сотрудничестве с нашими клиентами. Фильтры высокого давления используются во многих областях применения, таких как лазерная резка, бутилирование ПЭТ, испытание компонентов под давлением, литье под высоким давлением, охлаждение литейного производства, сейсморазведка, обработка в автоклаве и подводное плавание.

- Максимальное удаление загрязнений при помощи высокоэффективного фильтрующего элемента из стекловолокна и шерсти
- Оптимальный выбор конструкции и фильтрующего материала обеспечивает низкое падение давления, экономию электроэнергии и сокращение эксплуатационных расходов
- Высокопроизводительный корпус из алюминия или нержавеющей стали отлично выдерживает высокое рабочее давление
- Двойные уплотнительные кольца и крышки с эпоксидным уплотнением устраняют риск утечек

## **Сертификаты**

- Фильтры компании Pneumatech прошли испытания и сертифицированы по ISO 12500-1:2007, ISO 12500-3:2009 и ISO 8573-1:2010, ISO 8573-2:2007 и ISO 8573-4:2001.
- Компания Pneumatech может предложить для каждого класса чистоты решение, начиная с защиты общего назначения и до обеспечения исключительно чистого воздуха, в соответствии с требованиями стандарта ISO 8573-1.