



Магистральный высокобарный фильтр Pneumatech V HP PF 8 ALU



| | |
|---------------------------|------------|
| Производительность, л/мин | 32 083 |
| Степень очистки | Уголь |
| Давление, бар | 50.0 |
| Соединение, Ø | 2" |
| Длина, мм | 146 |
| Ширина, мм | 146 |
| Высота, мм | 435 |
| Вес, кг | 7.5 |
| Артикул | 8102847491 |

EKOMAK-AV.RU
8(495)255-27-20

Цена: по запросу

Фильтры высокого давления угольной очистки Pneumatech служат для удаления масляных паров и запахов

Технические характеристики и преимущества

Новый фильтр высокого давления Pneumatech V HP PF 8 ALU был разработан в тесном сотрудничестве с нашими клиентами. Фильтры высокого давления используются во многих областях применения, таких как лазерная резка, бутылирование ПЭТ, испытание компонентов под давлением, литье под высоким давлением, охлаждение литейного производства, сейсморазведка, обработка в автоклаве и подводное плавание.

- Максимальное удаление загрязнений при помощи высокоэффективного фильтрующего элемента из стекловолокна и шерсти
- Оптимальный выбор конструкции и фильтрующего материала обеспечивает низкое падение давления, экономию электроэнергии и сокращение эксплуатационных расходов
- Высокопроизводительный корпус из алюминия или нержавеющей стали отлично выдерживает высокое рабочее давление
- Двойные уплотнительные кольца и крышки с эпоксидным уплотнением устраняют риск утечек

Сертификаты

- Фильтры компании Pneumatech прошли испытания и сертифицированы по ISO 12500-1:2007, ISO 12500-3:2009 и ISO 8573-1:2010, ISO 8573-2:2007 и ISO 8573-4:2001.
- Компания Pneumatech может предложить для каждого класса чистоты решение, начиная с защиты общего назначения и до обеспечения исключительно чистого воздуха, в соответствии с требованиями стандарта ISO 8573-1.