



## Масло-влагосепаратор Pneumatech OWS 75



Производительность, л/мин	2 100—2 700
Соединение на входе, Ø	1x1/2"
Соединение на выходе, Ø	1x1/2"
Длина, мм	470
Ширина, мм	165
Высота, мм	610
Вес, кг	4.0
Артикул	8102046227

Цена: по запросу

Компания Pneumatech предлагает запатентованные устройства, позволяющие превратить конденсат с примесями масла в безвредную воду, которую разрешается сливать в канализацию. Удаленное из конденсата масло может быть переработано безопасным для окружающей среды способом. Многоступенчатая сепарация с использованием плавучих олеофильных фильтров и активированного угля гарантирует высокую эффективность, низкую стоимость утилизации и надежность в эксплуатации.

Оборудование серии OWS отделяет масло при помощи многоступенчатой фильтрации, чем отличается от обычных гравитационных систем, которые имеют ограничения по типу обрабатываемого конденсата. Вследствие этого емкость сепаратора OWS не зависит от типа собранной эмульсии, поскольку он способен обработать одинаковый объем конденсата, насыщенного минеральными и полусинтетическими маслами или полигликолем.

### Технические преимущества и их эффект

Гарантированная производительность благодаря запатентованной технологии многоступенчатой фильтрации

- Фильтрация всех типов конденсата и большинства конденсатных эмульсий
- Не используется вращающееся оборудование
- Отсутствует риск утечки благодаря камере большой емкости

Предотвращение всех возможных угроз здоровью

- Отсутствие стоячей и непроточной воды
- Дополнительный антибактериальный комплект

Индикатор технического обслуживания, индикатор засорения и комплект для взятия проб дают возможность своевременно и с высокой точностью обнаруживать необходимость замены фильтров

Сертификат DIBT

Простота технического обслуживания благодаря оригинальным комплектам для обслуживания

### **Управление конденсатом**

Слив конденсата, содержащего масло и другие загрязняющие вещества, в канализацию или окружающую среду запрещен, так как даже небольшое количество загрязняющих веществ может вызвать обширное загрязнение территории. Сбор и утилизация конденсата — достаточно сложный и дорогостоящий процесс. Приобретая OWS 75, Вы защищаете и сохраняете природу. Влажно-маслоотделитель OWS легок в установке и работает без электричества. Масло отделяется из воды с помощью системы, состоящей из нескольких ступеней сепарации.