



Угольная колонна Pneumatech VT 8



Производительность, л/мин	14 700
Степень очистки	Уголь
Остаточное содержание масла, мг/м3	0.003
Давление, бар	14.0
Соединение, Ø	1 1/2"
Длина, мм	190
Ширина, мм	715
Высота, мм	840
Вес, кг	67.0
Артикул	8102845644

ЕКОМАК-AV.RU
8(495)255-27-20

Цена: по запросу

Угольная колонна Pneumatech серии VT — это высокоэффективное фильтрующее устройство, разработанное в соответствии с самыми жесткими требованиями различных отраслей промышленности.

Технические характеристики и преимущества

Угольная колонна VT VT 8 способна удалять углеводород, различные запахи и пары масла из сжатого воздуха.

Комбинация фильтров Pneumatech серий G, C и угольной колонны VT сертифицирована на соответствие требованиям стандартов к общему содержанию масла в воздухе класса чистоты 1 по ISO8573-1:2010

- Гарантированная чистота воздуха с остаточным содержанием масла менее 0,003 мг/м³
- – Превосходный двухслойный материал из активированного угля
- – Конструкция с достаточным запасом прочности
- – Эффективность подтверждена независимой организацией
- Существенная экономия энергии и сокращение эксплуатационных расходов
- – Оптимальное движение внутреннего потока
- – Среднее падение давления не более 125 мбар
- Сертификация на соответствие требованиям стандартов к общему содержанию масла в воздухе по классу 1 согласно ISO8573-1:2010
- – При работе в комбинации с коалесцирующими фильтрами Pneumatech серий G и C
- Прочность и надежность конструкции
- – Комплект для крепления к стене (заказывается отдельно для VT 1-7)
- – Простой подъем, установка и обслуживание

Сертификаты

- Фильтры компании Pneumatech прошли испытания и сертифицированы по ISO 12500-1:2007, ISO 12500-3:2009 и ISO 8573-1:2010, ISO 8573-2:2007 и ISO 8573-4:2001.
- Компания Pneumatech может предложить для каждого класса чистоты решение, начиная с защиты общего назначения и до обеспечения исключительно чистого воздуха, в соответствии с требованиями стандарта ISO 8573-1.