EKOMAK-AV.RU

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1 Тел: 8(495)255·27·20, info@ekomak-av.ru Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00



Винтовой компрессор Ekomak DMD 400S C 13



Производительность, л/мин	4 240		
Давление, бар	13.0		
Мощность, кВт	37.0		
Питание	380V		
Тип привода	Ременный		
Винтовой блок	ATLAS COPCO		
Встроенный осушитель	Нет		
Соединение, Ø	G 1"		
Длина, мм	1 195		
Ширина, мм	920		
Высота, мм	1 590		
Вес, кг	600.0		
Артикул	50204010034		

Цена: по запросу

Винтовой компрессор Ekomak DMD 400S C 13 мощностью 37.0 кВт. имеет производительность 4240 л/мин. — это новая серия компрессоров EKOMAK с ременным приводом, выпускаемая с августа 2017 года

Преимущества компрессора Экомак DMD 400S C 13

- Новый дизайн.
- Низкий уровень шума.
- Высокая надежность.
- Высококачественные компоненты.
- Удобная компоновка для сервисного обслуживания.
- Новый контроллер.
- Винтовые блоки S80 И S111 производства Atlas Copco Airtec

Эффективная шумопоглощающая панель обеспечивает бесшумную работу и отличный комфорт для

Винтовой блок

- Винтовые блоки Atlas Copco Airtec.
- Максимальная производительность благодаря соотношению профилей 4/6.
- Равные диаметры ротора:
- Меньше внутренних утечек
- – Меньше осевых сил
- Ресурс по наработке до 80 000 часов.

Двигатель

Асинхронные трехфазные электродвигатели фирм «WEG» (Германия), «Siemens» (Германия), «WAT» (Турция) класс защиты IP55, изоляция класса F, встроенный РТС контроль температуры обмоток двигателя (начиная с 75 кВт)

- Высокий КПД.
- Высокая надежность, длительный срок службы, простота в эксплуатации.
- Всемирно признанное качество.

Новый контроллер ES4000 standart

- Символьный дисплей
- Онлайн визуализация
- Журнал ошибок и сервисный план
- Удобная навигация по меню, точное регулирование давления
- Предупреждающие сообщения
- Возможность удаленной визуализации работы и дистанционного управления.
- Возможность установки системы дистанционного мониторинга технического состояния компрессора ICONS

Система управления. Контроллер ES 4000 advanced (опционально)

Графический дисплей 3,5" QVGA, 320x240 ріх, многоцветный (65000 цветов) с подсветкой, текст + иконки с возможностью выбрать 3 языка из 25 доступных

- Возможность управления до 6 компрессорами с использованием алгоритма выравнивания наработки
- Все параметры могут быть изменены вручную и защищены паролем
- Автоматический перезапуск после исчезновения электрического напряжения

- Защита от повышения давления в маслобаке (остановка по сигналу до включения предохранительного клапана)
- История неисправностей с записью рабочих параметров для установки причин неполадок
- Программирование таймера на неделю
- Возможность активизации дневного и ночного режима работы

Циклонный сепаратор

Компрессоры данной серии оборудованы циклонным сепаратором после концевого охладителя сжатого воздуха, с автоматическим выводом конденсата за пределы рамы компрессора. Циклонный сепаратор разработан для подготовки сжатого воздуха в промышленных целях.

Поликлиновая ременная трансмиссия

- Снижение нагрузки на подшипник
- Компактность
- Увеличение эффективности
- Сокращение потребления энергии
- Надёжность
- 12.000 часов срок службы ремня до плановой замены.

Эффективное охлаждение

Легкий доступ к внутренним компонентам для упрощения технического обслуживания благодаря съемным панелям.

- Переход от горизонтальной к вертикальной компоновке:
- – Больше пространства для нового бесшумного вентилятора
- Легкая регулировка и натяжение ремня
- Высокоэффективный охлаждающий блок
- – Обеспечение низкой температуры масла и увеличенного срока службы
- Новый бесшумный охлаждающий вентилятор, установленный на раме
- – Используется вся площадь поверхности охлаждающего блока для охлаждения
- – Простота обслуживания охладителя

Сервисные интервалы

Поликлиновой ремень

Интервал	2000 ч	4000 ч	8000 ч	12000 ч
Масляный фильтр	+	+	+	+
Воздушный фильтр	+	+	+	+
Панельный фильтр	+	+	+	+
Масляный сепаратор		+	+	+
Р.к. клапана мин. давления			+	
Р.к.впускного клапана			+	
Р.к. клапана термостата			+	